

Fiche produit

# Munters MLT1400

Déshumidificateur à  
dessicant avec AirC 400



## Caractéristiques

- Déshumidification efficace de  $-20\text{ °C}$  à  $+40\text{ °C}$
- Économies d'énergie grâce à la récupération de chaleur intégrée
- Carter de roue thermorésistant étanche en plastique thermodurci
- Déshumidifie jusqu'à des points de rosée bas
- Facilité d'installation
- Panneau de commande avancé avec indication d'erreur de diagnostic
- Surveillance et contrôle à distance

## Adapter les déshumidificateurs aux besoins de demain

Pendant plus d'un demi-siècle, Munters a fait figure de pionnier en matière de contrôle d'humidité, et ce n'est que le début.

Doté du système de contrôle AirC 400 de Munters, le déshumidificateur à dessicant MLT1400 est conçu pour une déshydratation efficace des grands débits d'air en utilisant très peu d'énergie. La roue fermée est équipée de carters de roue étanches en plastique thermodurci pour le traitement de l'air. Les secteurs isolés équilibrent les débits d'air de déshumidification, de régénération et de récupération de chaleur. Son cadre métallique robuste formé et ses panneaux d'accès sont fabriqués en matériau résistant à la corrosion, conformément aux normes EN 60204 (IEC204) relatives aux équipements électriques.

Munters AirC 400 est un système de contrôle évolutif conçu par Munters à la flexibilité et la fonctionnalité incomparables. Il garantit un rendement énergétique optimal de votre déshumidificateur et comprend un système de capteurs avancé, un support de communication multiple et la gestion des alarmes.

Cette technologie est le fruit de 60 années d'innovation et de connaissance des applications pour un contrôle parfait du processus de déshydratation.

Les déshumidificateurs de la série ML sont conformes au marquage CE, à la directive RoHS ainsi qu'aux normes européennes ci-dessous:

- EU 60204-1:2018
- EU 61000-6:2019
- EN IEC 61000-6-3:2021


# Munters MLT1400

## Déshumidificateur à dessicant avec AirC 400

### Dimensions

A: Largeur	715 mm
B: Profondeur	590 mm
C: Hauteur	1410 mm
D: Diamètre	200 mm
E: Diamètre	125 mm
Poids	143 kg

1. Entrée de l'air de procédé
2. Sortie d'air sec
3. Air de régénération
4. Air humide



Le diagramme des mesures est fourni à titre indicatif uniquement.

### Spécifications techniques


Air à traiter		
Débit d'air nominal	(m <sup>3</sup> /h)	1400
Pression statique disponible	(pa)	300
Air de régénération		
Débit d'air nominal	(m <sup>3</sup> /h)	254
Pression statique disponible	(pa)	300
Autres caractéristiques techniques		
Température de fonctionnement	(°C)	-20/+40
Niveau de bruit vers la pièce Lw(A) dB, toutes les entrées et sorties gainées	-	71
Filtre à air standard	-	G3
Classe de protection électrique (unité)	-	IP33
Classe de protection électrique (électrique)	-	IP54

Puissance totale, tension et courant (ampères et phase)		
Puissance totale, électrique	(kW)	8,37
220V 3-50Hz	(A)	24,3
220V 3-60Hz	(A)	24,6
230V 3-50Hz	(A)	24,0
230V 3-60Hz	(A)	23,9
380V 3-50Hz	(A)	14,1
380V 3-60Hz	(A)	14,2
400V 3-50Hz	(A)	13,8
415V 3-50Hz	(A)	13,5
440V 3-60Hz	(A)	12,7
460V 3-60Hz	(A)	12,4
480V 3-60Hz	(A)	12,2
500V 3-50Hz	(A)	10,8

### Options

- Compteur horaire indiquant le nombre d'heures de fonctionnement de l'appareil
- Alarme de filtre obstrué
- Alarme d'arrêt de la roue
- Système électronique de contrôle de l'humidité avec alarme et affichage (se référer à la fiche technique du produit RH98)
- Condenseur refroidi par air (se référer à la fiche technique du produit MLT1400-L)
- Le déshumidificateur peut également être livré avec un carter en acier inoxydable brossé (SS 2333)
- Condenseur
- AirC Wireless
- AirC Connect

### Capacité de déshumidification




# Munters MLT1400-L

## Déshumidificateurs avec condenseur refroidi par air

### Dimensions

A: Largeur	1141 mm
B: Profondeur	593 mm
C: Hauteur	1537 mm
Poids	266 kg

1. Entrée de l'air de procédé
2. Sortie d'air sec
3. Air de régénération
4. Air humide



Dessin ci-dessous uniquement comme référence pour le tableau des cotes.


### Caractéristiques techniques

Air de process			Puissance électrique, tension et courant consommé		
Débit d'air nominal	(m <sup>3</sup> /h)	1400	Puissance électrique	(kW)	9,35
Pression statique disponible	(pa)	300	220V 3-50Hz	(A)	29,1
Air de régénération			230V 3-50Hz	(A)	28,1
Débit d'air nominal	(m <sup>3</sup> /h)	254	380V 3-50Hz	(A)	18,6
Air de refroidissement (condenseur)			400V 3-50Hz	(A)	18,1
Débit d'air nominal	(m <sup>3</sup> /h)	1000	415V 3-50Hz	(A)	17,8
Pression statique disponible	(pa)	150	Autres caractéristiques techniques		
Puissance du moteur de ventilateur	(kW)	0,5	Domaine d'application normal	(°C)	+0/+25
Chaleur sensible air de refroidissement	(kW)	0,38	Niveau de bruit vers la pièce Lw(A) dB, toutes les entrées et sorties gainées	-	75
			Filtre à air, standard	-	G4
			Classe de protection électrique	-	IP44

### Options

- Compteur indiquant le nombre d'heures de fonctionnement de l'unité
- Alarme pour filtre encrassé
- Alarme pour arrêt de la roue
- Système électronique de régulation de l'humidité avec alarme et écran d'affichage
- L'unité peut être livrée avec
- AirC Wireless
- AirC Connect

### Capacité de déshumidification



Voir fiche de produit de RH98

Trouvez votre bureau Munters le plus proche sur [www.munters.com](http://www.munters.com)

Pour des raisons de production ou autres, Munters se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications, quantités, etc. consécutives à la publication. © Munters AB, 2025